

Transponder-Installation

Wegen behördlicher Auflagen bzgl. der Phonmessung ist es notwendig, dass jedes Fahrzeug mit einem Transponder ausgerüstet ist.



Zunächst wird ein Kunststoffhalter am Fahrzeug mit Kabelbindern montiert. Die Führung der Kabelbinder ist im linken Bild deutlich erkennbar. Um einen Verlust des Transponders zu vermeiden (Wert ca. 300 Euro), sind diese zwingend zu verwenden.

Dieser Halter ist für 5 Euro bei der Papierabnahme zu erwerben und kann wiederverwendet werden. I.d.R. verbleibt er für künftige Veranstaltungen am Fahrzeug. Die Position des Transponders ist für eine ordnungsgemäße Funktion entscheidend. Wesentlich ist hierbei, dass die schwarze Bodenplatte des Transponders zum Asphalt zeigt. Ein Hinweis für die korrekte Orientierung befindet sich auch auf dem Transponderhalter.



Wird der Transponder in den montierten Halter eingesetzt, rastet er merklich ein. Zur Sicherung ist am Halter ein Splint befestigt, der zwingend zu nutzen ist.

Ideal wäre es nun, könntest Du den Transponderhalter vorne an der Schürze bei den Lufteinlassgittern anbringen. Siehe hierzu die diversen Bilder.

Möglich ist auch, den Transponder im Motorraum in einer Höhe von maximal 50cm zu installieren. Von dieser Position sollte ein freier Blick zur Straße vorhanden sein.

Kunststoff und dünne Bleche überwindet das Signal.

